

microflex® 931 Partikelfilterrens

Ikke-antændeligt, metalfrit specialrensemiddel til afrensning af sod- og askeaflejringer i partikelfilter. Fordamper uden at efterlade rester. Med enestående afspændingsegenskaber er rensemidlet i stand til at opløse og afrense sod- og askeaflejringer fra porøse bikagestrukturer, som de forefindes i et partikelfilter.



Egenskaber

- ✓ Rensning uden at afmontere partikelfilteret
- ✓ Minimerer aske- eller sodbelastningen af dieselpartikelfilteret
- ✓ Neutral, askefri formel
- ✓ Opløser kulstofaflejringer i dieselpartikelfiltre
- ✓ Ikke-antændelig og metalfri.
- ✓ Til fjernelse af kulstofholdige aflejringer fra oxidationskatalysatorer

Anvendelsesområde

- ✓ Ved forringet ydeevne eller fejl forårsaget af et overbelastet partikelfilter
- ✓ Til gendannelse af et belastet partikelfilters funktionskapacitet
- ✓ Til forebyggelse ved ugunstig kørselsprofil

Instruktioner

Læs serviceinformation SI 931 før anvendelse. Sprøjt rensemidlet gennem sondeåbningen med specialsonden i retning mod partikelfilteret. Efterskyl efter rengøring med MF 932. Luk sondeåbningen, og lad motoren køre i 15 minutter i tomgang. Derefter foretages en regenerering.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Partikelfilterrens	1 l	1101489	12 STK
Ekstra tilbehør			
DPF-sonde 5 mm til montering i siden, 0		1400302	1 STK
DPF-sonde 5 mm, front, 0		1400303	1 STK
DPF-sonde 4 mm til montering i siden, 0		1400304	1 STK
DPF-sonde 4 mm, front, 0		1400305	1 STK
Nødvendigt tilbehør			
Skyllekoncentrat, 500 ml		1101488	12 STK
Trykbeholderpistol til partikelfilter, 0 ml		1103477	1 STK

