

## microflex® 926 AGR-ventilrens

microflex® 926 AGR-ventilrensener anvender den unikke XGel-teknologi til at opløse kulstofholdigt snavs ekstremt hurtigt. Takket være fremragende overfladevedhæftning og befugtning giver den kort indvirkningstid og effektiv snavsjernelse. Optimal til rensning af større komponenter i indsugnings- og udstødningssystemet.



### Egenskaber

- ✓ Uden opløsningsmiddel
- ✓ Ikke-brændbar
- ✓ Specielt udviklet XGel-teknologi til effektiv rengøring

### Fordele

- ✓ Fremragende rengøringseffekt ved kulstofholdige rester
- ✓ XGel-teknologi
- ✓ Optimal overfladebefugtning
- ✓ Optimal indvirkningstid
- ✓ Fremragende udflydningsevne

### Anvendelsesområde

- ✓ Optimalt til rengøring af mindre komponenter i indsugnings- og udstødningssystemet som f.eks. AGR-ventiler

### Instruktioner

Læs serviceinformation SI 926 før anvendelse!

Fjern først større aflejringer med et egnet værktøj. Fugt de flader, der skal renses, fuldstændigt med rengøringsgelen. Lad gelen virke i ca. 10 minutter. Fjern derefter opløst snavs manuelt med den integrerede børste. Skyl derefter det rengjorte område eller komponenten med rigeligt vand, og tør det med trykluft. Gentag processen efter behov.



Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
AGR-ventilrens	240 ml	1102037	12 STK

