

Professional 153 Transmissionssystem

Langtidsbeskyttelse til gearolier. Kan forlænge gearkassens levetid. Sørger for en rolig, støjsvag kørsel og præcist gearskifte.



Egenskaber

- ✓ Reducerer slid takket være OMC²-teknologi
- ✓ Stabiliserer viskositeten
- ✓ Forsinker olieældningen
- ✓ Beskytter mod korrosion
- ✓ Forlænger komponenternes levetid
- ✓ Sikrer rent, præcist gearskifte
- ✓ Reducerer friktionsbetinget støj

Anvendelsesområde

- ✓ Ved gearstøj
- ✓ Ved decelerations- og hylelyde
- ✓ Ved træt gearskifte
- ✓ Ved gearlieskift
- ✓ Ved gearreparationer

Instruktioner

Ved hver gearreparation. Ved træt gearskifte. Ved decelerations- og hylelyde. Tag hættten af, og skru påfyldningsslangen på. Hæld dåsens indhold i gearolien ved at vippe ventilen.

Dosering

Rækker til 2,5 l Gearolie (maks. 10 % af gearoliepåfyldningsmængden)

Bemærk

- ✓ Beregnet til mineralsk eller syntetisk baserede gearolier
- ✓ Når gearkasse og differentiale er integreret, må der kun anvendes gearsystem MP 153
- ✓ Beregnet til gearolier baseret på polyglykol!

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Transmissionssystem	125 ml	1102290	12 STK

