

Professional 155 Motorsystem

Efterfyldningen af koncentrat med aktive stoffer og OMC2-formel for at sikre motoroliens fulde ydeevne i hele serviceintervallet. Beregnet til alle mineralske og syntetiske motorolier. Komplementerer de aktive stoffer i den delvist brugte motorolie, så den opnår samme ydeevne som helt ny olie. En lavere mængde olie udlignes derved.



Efterfyldning af koncentrat med aktive stoffer og OMC2-formel for at sikre motoroliens fulde ydeevne i hele serviceintervallet. Til alle motorolier baseret på mineralsk og syntetisk olie

- ✓ Efterfyldning af koncentrat med aktive stoffer og OMC2-formel for at sikre motoroliens fulde ydeevne i hele serviceintervallet. Til alle motorolier baseret på mineralsk og syntetisk olie

Egenskaber

- ✓ Reducerer friktionsmodstanden takket være OMC2-formlen
- ✓ Renser hele oliekredsløbet frem til den kritiske stempelringszone
- ✓ Opløser fastgroede stempelringe
- ✓ Beskytter mod korrosion
- ✓ Neutraliserer aggressive forbrændingssyrer
- ✓ Reducerer friktionsbetinget slitage
- ✓ Forbedrer ind sugningen
- ✓

Anvendelsesområde

- ✓ Forebyggende som efterfyldningskoncentrat
- ✓ Svarer til de strengeste API- og CCMC-standarder for syntetisk olie

Instruktioner

Tilsættes den brugte motorolie (maks. 10 % af motoroliepåfyldningsmængden).

Dosering

Rækker til op til 4,5 liter motorolie.

Bemærk

- ✓ Det forebyggende olieadditiv udfolder dets fulde effektive virkning med alle mineralske og syntetiske motorolier, i alle viskositetsklasser samt i henhold til alle nationale og internationale specifikationer

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Motorsystem	300 ml	1102292	24 STK

