

Professional 156 Oliestabilisator

Oliestabilisator med OMC²-teknologi, som reducerer friktionen markant. Minimerer slitage og stort olieforbrug. Koncentrat med aktive stoffer, som sikrer motoroliens viskositetsklasse i hele serviceintervallet. Svarer til de gængse API- og CCMC-standarder for syntetisk olie.



Egenskaber

- ✓ Sikrer viskositetsklassen frem til olieskift
- ✓ Sikrer og stabiliserer smørefilmen, også under ekstrem belastning, takket være OMC²-teknologien
- ✓ Medvirker til at sænke olieforbruget
- ✓ Fremmer en rolig, støjsvag motorgang

Anvendelsesområde

- ✓ Ved for lav olieviskositet
- ✓ Ved langturskørsel under vanskelige forhold, f.eks. kørsel med anhænger i varmt klima
- ✓ Ved øget olieforbrug

Instruktioner

Tilsættes motorolien.

Dosering

Rækker til op til 4,5 liter motorolie. Dosering uskadelig op til maks. 20 % af motoroliepåfyldningsmængden

Bemærk

- ✓ Det forebyggende olieadditiv udfolder dets fulde effektive virkning med alle mineralske og syntetiske motorolier, i alle viskositetsklasser samt i henhold til alle nationale og internationale specifikationer

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Oliestabilisator	300 ml	1102314	24 STK

