

Professional

184 Systemvæske til partikelfilter

Systemvæsken til dieselpartikelfiltre er velegnet til alle dieselmotorer med fabriksmonteret eller eftermonteret dieselpartikelfilter (bortset fra køretøjer med eget additivsystem). Sænker sodforbrændingstemperaturen i filteret. Forlænger derved regenereringsintervallerne, selv ved ugunstige kørselsforhold.



Egenskaber

- ✓ Sænker sodforbrændingstemperaturen i partikelfilteret
- ✓ Giver mulighed for selvaktiverende forbrænding af soden ved lave udstødningstemperaturer på grund af ugunstige kørselsprofiler
- ✓ Velegnet til alle dieselmotorer med fabriksmonteret eller eftermonteret dieselpartikelfilter.

Anvendelsesområde

- ✓ Til forebyggende anvendelse efter partikelfilterrensning med MF 931
- ✓ Til forebyggende anvendelse på køretøjer med dieselmotor og partikelfilter, der benyttes med ugunstige kørselsprofiler (f.eks. korte strækninger, Stop and Go)

Instruktioner

Dåsens indhold tilsættes tanken for hver tredje brændstofpåfyldning.

Dosering

Startpåfyldningsmængde mindst 10 liter.

Bemærk

- ✓ Må ikke overdoseres
- ✓ Ikke beregnet til additvdoseringssystemer

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Systemvæske til partikelfilter	100 ml	1103427	24 STK

leverings omfang	Antal	Varenummer
Systemvæske til partikelfilter	1	1103669
Påfyldningsstuds til dieseltank	1	1601831

