

## Human Technology®

### 913 Bremsepasta

Metalfri bremse- og monteringspasta til anvendelse i høj- og lavtemperaturområdet fra -40 °C til +1.600 °C. Smøre-, skille- og korrosionsbeskyttelsesmiddel til problemfri afmontering og til undgåelse af pasningsrust. Ekstremt salt- og stænkvandsbestandig. Minimerer friktion og slid. Til grund- og tynd-filmssmøring.



#### TUNAP Human Technology®:

- ✓ Duft- og farvestoffer frigives uden at fremkalde allergi
- ✓ Uden opløsningsmidler
- ✓ Uden nerveskadende n-Hexan
- ✓ Toksikologisk mærkning ikke relevant

#### Egenskaber

- ✓ Fremragende tryk- og temperaturbestandighed fra -40 °C til +1600 °C
- ✓ Ekstremt højt dråbepunkt
- ✓ Usædvanligt klæbende og modstandsdygtig over for salt og aggressive kemikalier
- ✓ Fremragende korrosionsbeskyttelse, testet med salttågetest iht. DIN EN ISO 9227
- ✓ Forhindrer pålideligt kontaktkorrosion mellem forskellige metaller
- ✓ Meget gode dæmpningsegenskaber
- ✓ Fremragende trykoptagelsesevne og fremragende skillevirkning 8500 N VKA-værdi
- ✓

#### Anvendelsesområde

- ✓ Påføres på bagsiden af bremseklodserne, hvis bremserne hyler
- ✓ Til forbindelsespunktet mellem alufælge og hjulnav
- ✓ Ved reparationer på skive- og tromlebremser
- ✓ Som skillesmøring til forbindelsespunktet mellem alufælge og hjulnav
- ✓ Som monteringspasta til forskruninger i højtemperaturområdet, f.eks. på udstødningssystemer
- ✓ Til smøring af friktionspunkter i chassis, motor og gearkasse

#### Instruktioner

Læs produktinformationerne før anvendelse. Påføres med penseldåsen på det på forhånd rengjorte smørested.

#### Bemærk

- ✓ Må ikke påføres på bremsebelægning, friktionsflader og bremsekiver
- ✓ Ikke til smøring af bremsestempler eller tætninger

| Produkt navn | Indhold | Varenummer | Antal pr. kasse |
|--------------|---------|------------|-----------------|
| Bremsepasta  | 200 ml  | 1103533    | 12 STK          |

