


TUNTEX

1021 Undervognsbeskyttelsesspray

Giver et permanent elastisk, vedhæftende og gummibaseret undervognsbeskyttelseslag, som beskytter pålideligt mod rust, stenslag, vejsalt og fugt. Til behandling af hjørner, kanter, vinkler på personbilsundervogne og i hjulkasser. Særligt beregnet til behandling og udbedringer vanskeligt tilgængelige steder.



Egenskaber

- ✓ Forhindrer fugt- og vejsaltskorrosion
- ✓ Høj slidbestandighed
- ✓ Kan lakeres
- ✓ Stor lagtykkelse
- ✓ Høj modstandsdygtighed over for ældning

Anvendelsesområde

- ✓ Alle fabriksmonterede underlag, undtagen voks
- ✓ Ideel til undervogn, hjulkasse, frontskørt, hækskørt, dørtrin, nye dele og reparationspaneler

Instruktioner

Omryst dåsen grundigt før brug. Påføringstykkelse pr. arbejdsgang ca. 1 mm vådfilm (= 700 µm tørfilm). Til overlakering med „vandbaserede malingsystemer“, lad tørre mindst 3 timer pr. 500 µm tørfilm ved 23 °C / 55 % luftfugtighed. Til overlakering med „opløsningsmiddelholdige malingsystemer“, lad tørre mindst 20 min. Tørretiden er afhængig af den omgivende temperatur/luftfugtigheden og lagtykkelsen. Efter påføring tømmes aerosolstigrøret for at undgå tilstopning af dysen.

Bemærk

- ✓ Må ikke sprøjtes på aksel, kardanaksel, motor, gear, udstødning og bremsesystem.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Undervognsbeskyttelsesspray	500 ml	1103662	12 STK

