

TUNTEX

1071 Hulrumsforseglingsspray

Korrosionsbeskyttelse af høj kvalitet baseret på en harpiks/voks-blanding til behandling af karosserihulrum. Ekstremt god krybeevne. Underløber og fortrænger fugt. Højt faststofindhold. Efter tørring er den temperaturstabil og vedhæftende. Perfekt langtidsrustbeskyttelse.



Egenskaber

- ✓ Højt faststofindhold
- ✓ Lavt opløsningsmiddelindhold
- ✓ Meget drøj i brug
- ✓ Ekstremt god krybeevne
- ✓ Underløber og fortrænger fugt
- ✓ Kan også anvendes ved lave temperaturer
- ✓ Ren påføring

Anvendelsesområde

- ✓ Karosserihulrum
- ✓ Dørtrin
- ✓ Døre
- ✓ Sidedele
- ✓ Fjederben

Instruktioner

Omrystes grundigt før brug. Tørretid: 1-2 timer.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Hulrumsforseglingsspray	500 ml	1103663	12 STK
Nødvendigt tilbehør		Varenummer	Antal pr. kasse
sonde til 133/1071, 0		11A02333040ZUB	600 STK

