

Professional 164 Systemvæske

Systemkoncentrat til flydende gas (LPG). Reducerer ventilsliddet (ventilslag) og kan dermed medvirke til en længere motorlevetid.



Egenskaber

- ✓ Minimerer ventilslid
- ✓ Forebyggelse mod oxidering af den flydende gas
- ✓ Korrosionsbeskyttelse af hele gassystemet

Anvendelsesområde

- ✓ Efter omstilling til drift med flydende gas
- ✓ Ved hvert eftersyn af systemet
- ✓ Ved reparationer på systemet

Instruktioner

Fjern gummiproppen fra dåsens bund, og skru lufttilslutningsadapteren i. Skru LPG-adapteren på køretøjets påfyldningsstuds. Skru MP 164 ind i LPG-adapteren. Slut lufttrykmåleren til lufttilslutningsadapteren, og påfør dåsen maks. 10 bar. Når den er tømt, skrues begge adaptere og dåsen af. Læs serviceinformation 164.

Dosering

En dåse er tilstrækkelig til en basisadditivtilsætning til den flydende gas. Kun i kombination med MP 163 systemvæske til LPG (benzin) er en efterdosering nødvendig senest efter 10.000 km. Hvis MP 164 anvendes uden MP 163, påtager vi os intet ansvar for effekten.

Bemærk

- ✓ Bemærk: Hvis eksisterende ventiler og ventilsæder allerede er slidte, kan dette ikke fortrydes! Ved brug af systemvæsken mindskes yderligere slid på ventilerne.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Systemvæske	100 ml	1103667	24 STK

Nødvendigt tilbehør	Varenummer	Antal pr. kasse
Systemvæske, 375 ml	11AMP16300375AB	24 STK
LPG-adapter med M22-gevind, 0	1400212	1 STK
Lufttilslutningsadapter, 0	1400217	1 STK
LPG-adapter med M10-gevind, 0	1400662	1 STK

