

Professional 582 A/C-systemvæske

Systemvæske til vedligeholdelse, beskyttelse og diagnosticering af kølemiddelkredsløbet på airconditionanlæg. Beregnet til airconditionanlæg med kølemiddel R134a og HFO1234yf.



Egenskaber

- ✓ Reducerer friktionen og sikrer konstant køleydelse
- ✓ Minimerer tegn på slitage på kølemiddelkompressoren
- ✓ Beskytter PAG-olien mod oxidering
- ✓ Hurtig lokalisering af lækager med specielle UV-farvepartikler
- ✓ Opfrisker O-ringe og tætninger og beskytter således mod mikrolækager

Anvendelsesområde

- ✓ I forbindelse med vedligeholdelse og eftersyn af airconditionanlæg
- ✓ Anbefales til airconditionanlæg med kølemiddel R134A og HFO1234yf
- ✓ Kompatibel med de fleste PAG-olier
- ✓ Til hurtig søgning efter lækager
- ✓ Forebyggende ved alle eftersyn

Instruktioner

Læs serviceinformation SI 582. Start køretøjet og airconditionanlægget i 1 min. ved fuld effekt. Sæt en passende påfyldningsadapter på dåsen. Slut påfyldningsadapteren til servicetilslutningen på lavtrykskredsløbet. Motoromdrejningstallet øges til 2.000 omdr./min. og holdes. Tryk dåsen ned i adapteren, og tøm den.

Bemærk

- ✓ Produktet indeholder ingen tætningspartikler eller stoffer, der hærdner med fugt. Må ikke anvendes mere end 1 gang om året. Tilstrækkeligt til 1000 g kølemiddel.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
A/C-systemvæske	50 ml	1103710	24 STK

Nødvendigt tilbehør	Varenummer	Antal pr. kasse
UV-lommelygte SilverLine		
A/C Adapter R134a		
A/C Adapter R1234yf		
Adapter til påfyldning af 582		

