

microflex®

933S Ventilrengøringssæt

Specialrensesæt til ventiler og de omgivende kanaler. Hurtig, effektiv og materialeskånende rengøring takket være det specielle ventilrensegranulat MF 933. Restpartikler af granulatet kan opløses med neutraliseringsopløsningen MF 936 og kommer således ikke ind i forbrændingskammeret.



Egenskaber

- ✓ Effektiv rengøring med granulat, der er afstemt efter urenhederne
- ✓ Specifik kornstørrelse - sikrer ensartet produktkvalitet
- ✓ Specifik geometri - ingen skarpkantede eller komprimerende egenskaber, og således ingen afskrabning, slitage eller beskadigelse af den pågældende overfladestruktur
- ✓ Enkel og sikker anvendelse
- ✓ Med 936 neutraliseringsopløsning kan restpartikler af granulatet opløses
- ✓ Ikke farligt gods

Anvendelsesområde

- ✓ Til rengøring af indsugningsventiler og -kanaler
- ✓ Til rengøring af udstødningsventiler og -kanaler

Instruktioner

Anvendes sammen med rengøringsværktøjet TUNAP 13400V1 Valve Clean System. Læs SI933 før brug!

Dosering

Til 1 køretøj (4 cylindere) skal der bruges ca. 2 dåser 933 Ventilrensningsgranulat. En dåse 936 neutraliseringsopløsning rækker til op til 3 køretøjer

Bemærk

- ✓ Efter rengøring anbefaler vi 979 direkte injektorrens (benzin) eller 989 direkte injektorrens (diesel) samt regelmæssig anvendelse af 974 direkte injektorbeskyttelse (benzin) eller 984 direkte injektorbeskyttelse (diesel)

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Ventilrengøringssæt	12,4 l	1105008	1 STK

