

## Professional 163 Systemvæske

Specielt udviklet systemkoncentrat til benzinbrændstof på køretøjer, der kører på flydende gas (LPG). Minimerer sammen med MP 164 sliddet på ventiler (ventilslag) og sikrer en høj stabilitet af brændstoffet over længere tid. Forebyggelse af aldersrelateret oxidering af benzinbrændstoffet.



### Egenskaber

- ✓ Forebyggelse af aldersrelateret oxidering af benzinbrændstof
- ✓ Forhindrer aflejringer i brændstofsyste­met takket være en Keep Clean-effekt
- ✓ Minimerer ventilslid
- ✓ Korrosionsbeskyttelse af hele brændstofsyste­met
- ✓ Forhindrer, at der dannes restmaterialer i brændstofsyste­met

### Anvendelsesområde

- ✓ Efter omstilling til drift med flydende gas
- ✓ Ved hvert eftersyn af syste­met
- ✓ Ved reparationer på syste­met
- ✓ Også velegnet til køretøjer, der kører på naturgas (CNG)

### Instruktioner

Dåsens indhold tilsættes i tanken.

Der skal foretages en efterdosering i kombination med MP 164, hvis benzintanken er kørt tom, eller senest efter 10.000 km.

### Dosering

En dåse er tilstrækkeligt til op til 80 liter benzinbrændstof. Min. opfyldningsstand: 10 liter.

### Bemærk

- ✓ Optimal langtidsbeskyttelse af motoren opnås kun i kombination med MP 164 systemvæske LPG (gas)

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Systemvæske	375 ml	11AMP16300375AB	24 STK
Nødvendigt tilbehør		Varenummer	Antal pr. kasse
Systemvæske, 100 ml		1103667	24 STK

