

TUNAP 3906 Vakuumpumpe

Vakuumpumpe med tilslutningsadapter til reparationsharpiks og gennemsigtig sugekop til fremskyndelse af reparationen.



Egenskaber

- ✓ Ved hjælp af undertryk på cylinderen udføres stenslagsreparationen betydeligt nemmere, og resultatet bliver bedre

Anvendelsesområde

- ✓ Til generering af undertryk i skadespunktet
- ✓ Til udsugning af fugt fra skadespunktet

Instruktioner

Anbring vakuumpumpen vha. den medfølgende PVC-slange og en tilslutningsadapter på den øverste del af reparationsharpikscylinderen, og brug pumpen til at skabe undertryk i cylinderen. Derved strømmer den luft, der befinder sig inde i skaden, og som er under normalt tryk, ind i den øverste del af cylinderen. Ved at opvarme reparationsstedet på indersiden af forruden udvides den luft, som befinder sig inde i skaden, og reparationsharpiksen bliver mere tyndviskøs, hvilket fremskynder processen. Hvis vakuumpumpen efter noget tid tages af, vil der i cylinderens øverste del igen være normalt lufttryk og i skaden undertryk, hvorved reparationsharpiksen suges ind i skaden.

Bemærk

- ✓ Ved hjælp af den gennemsigtige sugekop, der er forbundet til PVC-slangen, suges fugt ud af skaden, der på forhånd er blevet klargjort, før reparationen

Produkt navn	Vægt for indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Vakuumpumpe	980 g	1400392	1 STK

