

TUNTEX

1020 Undervognsbeskyttelse

Kan lakeres, bitumenfri og langtidsholdbar undervognsbeskyttelse. Beregnet til reparationer samt til PVC-belagte undervogne. Den permanent elastiske og vedhæftende, gummibaserede beskyttelsesfilm forhindrer fugt- og vejsaltskorrosion.



Egenskaber

- ✓ Beskytter mod fugt- og vejsaltskorrosion
- ✓ Høj slidbestandighed
- ✓ Kan lakeres
- ✓ Stor lagtykkelse
- ✓ Høj modstandsdygtighed over for ældning

Anvendelsesområde

- ✓ Påføring på alle fabriksmonterede underlag, undtagen voks
- ✓ Undervogn
- ✓ Hjulkasse
- ✓ Front- og hækskørter
- ✓ Dørtrin
- ✓ Nye dele
- ✓ Reparationspaneler

Instruktioner

Omryst dåsen grundigt før brug. Påføringstykkelse pr. arbejdsgang ca. 1 mm vådfilm (= 700 µm tørfilm). Til overlakering med „vandbaserede malingsystemer“, lad tørre mindst 3 timer pr. 500 µm tørfilm ved 23 °C / 55 % luftfugtighed. Til overlakering med „opløsningsmiddelholdige malingsystemer“, lad tørre mindst 20 min. Tørretiden er afhængig af den omgivende temperatur/luftfugtigheden og lagtykkelsen. Efter påføring rengøres sprøjtepistolen grundigt.

Bemærk

- ✓ Undervognen skal være ren, rustfri og tør
- ✓ Må ikke sprøjtes på aksel, kardanaxsel, motor, gear, udstødning og bremsesystem

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Undervognsbeskyttelse	1 l	1400417	12 STK
Nødvendigt tilbehør	Varenummer	Antal pr. kasse	
Pistol til undervognsbeskyttelse, 0	1400408	1 STK	

