

## TUNAP

### 3020 Eftertætning, kan sprøjtes på

Den elastiske sømtætning, der kan sprøjtes på, muliggør fabriksoriginalt udseende til alle typer biler. Kan overlakeres i op til 120 timer. Meget god vedhæftning på alle underlag. Meget god UV-bestandighed.



#### Egenskaber

- ✓ Fabriksoriginalt udseende til alle typer biler
- ✓ Kan overlakeres med det samme vådt i vådt
- ✓ Stærk vedhæftning på alle underlag
- ✓ God UV-bestandighed
- ✓ Reaktiv tørring
- ✓ Permanent elastisk
- ✓ Uden isocyanat og opløsningsmidler
- ✓

#### Anvendelsesområde

- ✓ Alle sømme, der er blevet sprøjtet fra fabrikken (strukturer), kan efterbehandles med dette system og således gendannes til originalstand efter en reparation.

#### Instruktioner

Tætningsmassen påføres med den TUNAP trykløftpistol K5 1400 og kan påsprøjtes både smalt og pletvis. Sømtætningen kan om nødvendigt også påføres som normal tætningsvulst.

#### Bemærk

- ✓ Kan overlakeres i op til 120 timer

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Eftertætning, kan sprøjtes på	310 ml	1400419	10000 STK
Nødvendigt tilbehør	Varenummer	Antal pr. kasse	
Trykløftpistol, sømtætning, 0	1400376	1 STK	

