

TUNSEAL 3070 Plastreparationslim

Reaktionslim med to komponenter Især anvendelig til plastreparationer inden for køretøjsbyggeri. God klæbeevne på stål og aluminium, hård PVC, glasfiber, PVC, PU- og PS-hårdsikum. Ikke egnet til PP, PTFE.



Egenskaber

- ✓ Giver faste og alligevel fleksible forbindelser mellem forskellige materialer
- ✓ Fremragende til overlakering
- ✓ Brugstid ca. 2-3 min.
- ✓ Kan slibes efter ca. 10 min.

Anvendelsesområde

- ✓ Til reparation af plastdele som ulakerede og lakerede kofangere, spejlhuse, forlygtehuse, dørpaneler osv.
- ✓ Til limning af metaller som stål og jernplader på ikke-bærende karosseridele

Instruktioner

Klæbefladerne skal være tørre, rene, støv-, olie- og fedtfrie. Slibning af underlagene er nødvendig for at øge vedhæftningsegenskaberne. Fjern tilslutningsstykket, og sæt blanderøret på. Sæt en patron i pistolen K5 1500, og smid de første 2-3 cm af limvulsten væk for at sikre en optimal blanding.

Bemærk

- ✓ Påføringsstider gælder for standardklima 23 °C / 50 % relativ luftfugtighed.

| Produkt navn | Indhold | Varenummer | Antal pr. kasse |
|---------------------------|---------|------------|-----------------|
| Plastreparationslim | 25 ml | 1400421 | 12 STK |
| Nødvendigt tilbehør | | Varenummer | Antal pr. kasse |
| 2-K Håndpistol, 0 | | 1400377 | 1 STK |
| blanderør til plastlim, 0 | | 1400384 | 1 STK |

