

## TUNSEAL 2060 Rudelim

Rudelim med øget begyndelsesstyrke til hurtig fastgørelse af ruden og med kort bortkørselstid på 30 min. (med airbag). Højmodul og ikke-ledende for optimal karosseribefæstelse og korrosionsbeskyttelse.



### Egenskaber

- ✓ Højmodul (forskydningsmodul ca. 2,5 MPa)
- ✓ Forbedrer karosseriets stivhed
- ✓ Ikke elektrisk ledende
- ✓ Forhindrer kontaktkorrosion mellem limen og karosseriet
- ✓ Køreklar efter 30 min. med dobbeltairbag (ned til -18 °C)
- ✓ Øget begyndelsesstyrke forhindrer, at ruden glider ned efter limning („High Tack-effekt“)

### Anvendelsesområde

- ✓ Fastlimning af for-, bag- og sideruder i karosseriet på motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerkabiner i traktorer, gaffeltrucks, specialkøretøjer)

### Instruktioner

Klæbefladerne skal være tørre, rene og fri for slipmidler og fedt. Glasruden renses med specialglasrens 2034. Ruder og lakerede klæbeflader grundes med Primer-Stick 2035 (lad den fordampe mindst 10 min.). Påfør TUNSEAL 2060 på den tørre primer eller på restmaterialet. Monter ruden inden for 15 min. Læs det aktuelle tekniske datablad!

### Bemærk

- ✓ Gør dig bekendt med brugsvejledningen
- ✓ Opbevares koldt og tørt
- ✓ Fra den 24. august 2023 kræves der en passende oplæring af brugeren, før produktet tages i industriel eller erhvervmæssig brug.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Rudelim	400 ml	1400437	12 STK

Ekstra tilbehør	Varenummer	Antal pr. kasse
Specialrengøringsklud, 10 ml	1400432	1 STK

