

TUNSEAL

2061 Rudelimssæt

Rudelim (patron) med øget begyndelsesstyrke til hurtig fastgørelse af ruden og med kort bortkørsels-tid (30 min. med airbag). Højmodul og ikke-ledende for optimal karosseribefæstelse og korrosionsbeskyttelse. Læs betjeningsvejledningen! Opbevares koldt og tørt.



Egenskaber

- ✓ Højmodul (forskydningsmodul ca. 2,5 MPa)
- ✓ Forbedring af karosseriets stivhed
- ✓ Ikke elektrisk ledende
- ✓ Forhindrer kontaktkorrosion mellem limen og karosseriet
- ✓ Køreklar efter 30 min. med dobbeltairbag (ned til -18 °C)
- ✓ Let, ukompliceret koldpåføring takket være større „Big-Mouth-åbning“
- ✓ Øget begyndelsesstyrke forhindrer, at ruden glider ned efter limning („High Tack-effekt“)

Anvendelsesområde

- ✓ Fastlimning af for-, bag- og sideruder i karosseriet på motorkøretøjer (personbiler, lastbiler, førerkabiner i traktorer, gaffeltrucks, specialkøretøjer).

Instruktioner

Klæbefladerne skal være tørre, rene og fri for slipmidler og fedt. Glasruden renses med specialglasrens 2034 eller rensmiddel 2033. Ruder og lakerede klæbeflader grundes med Primer-Stick 2035 (lad den fordampe mindst 10 min.). Påfør TUNSEAL 2060 på den tørre primer eller på restmaterialet. Monter ruden inden for 15 min. Læs det aktuelle tekniske datablad!

Bemærk

- ✓ Opbevares koldt og tørt. Anvend ikke alkoholholdige rensmidler umiddelbart før og under limningen (lim hærdet ikke længere).
- ✓ Sæt bestående af:
- ✓ 1 Patron TUNSEAL 2060 rudelim (310 ml)
- ✓ 1 Pose TUNSEAL specialglasrens 2034 (til våd og tør påføring)
- ✓ 1 Universal påføringsdyse
- ✓ 1 Grunder 2 i 1
- ✓ Fra den 24. august 2023 kræves der en passende oplæring af brugeren, før produktet tages i industriel eller erhvervmæssig brug.

Produkt navn	Indhold	Varenummer	Antal pr. kasse
Rudelimssæt	310 ml	1400438	12 STK
Ekstra tilbehør		Varenummer	Antal pr. kasse
Specialrengøringsklud, 10 ml		1400432	1 STK

