

Professional 159 Silikonetætningsmasse

Mærkningsfri, permanent elastisk silikonetætningsmasse til brug ved høje temperaturer med forbedret formel til brug i personbiler. Til tætning af vandpumper, oliepumper, bundkar og husdæksler. Neutralt krydsbindende, ikke korroderende. Ekstremt modstandsdygtig over for motor- og gearolier, kulde- og frostbeskyttelsesmidler.



Egenskaber

- ✓ Eneste oximsilikonetætningsmasse uden kræftfremkaldende indholdsstoffer (No-Meko)
- ✓ Helt uden mærkning (GHS/CLP)
- ✓ Yderst modstandsdygtig over for motor- og gearolie samt kølevæske
- ✓ Ikke korroderende, kan anvendes på alle metaller samt på elektroniske komponenter (f.eks. sensorer)
- ✓ Høj dynamisk belastningsevne og ældningsbestandighed
- ✓ Kan anvendes fra -60 °C op til 280 °C, midlertidigt op til 320 °C
- ✓ Uden irriterende og aggressive dampe
- ✓

Anvendelsesområde

- ✓ Til tætning af dele, der hele tiden løsner sig:
- ✓ Indsugningssystemer
- ✓ Vandpumper
- ✓ Oliepumper
- ✓ Bundkar
- ✓ Knastaksellejdedæksel
- ✓ Termostathus
- ✓

Instruktioner

Læs SI 159 før brug. Gammelt tætningsmateriale fjernes helt fra klæbefladen. Klæbefladen skal være tør, ren og fri for støv. Smør 159 på samlingsdelenes klæbeflader, og saml delene inden for 5 minutter.

Bemærk

- ✓ Ikke som erstatning for cylinderhoved- og udstødningsmanifoldtætninger.

| Produkt navn | Indhold | Varenummer | Antal pr. kasse |
|-----------------------|---------|------------|-----------------|
| Silikonetætningsmasse | 200 ml | 1400454 | 12 STK |

