

## Professional 582 A/C System-Wirkstoff

System-Wirkstoff für Wartung, Schutz und Diagnose des Kältemittelkreislaufs von Klimaanlage. Geeignet für Klimaanlagen mit Kältemittel R134a und HFO1234yf.



### Eigenschaften

- ✓ Reduziert die Reibung und sichert konstante Kühlleistung
- ✓ Minimiert Verschleißerscheinungen des Kältemittelkompressors
- ✓ Schützt das PAG Öl vor Oxidation
- ✓ Schnelles Auffinden von Leckagen durch spezielle UV-Farbpartikel
- ✓ Frischt O-Ringe und Dichtungen auf und schützt so vor Mikro-Leckagen

### Anwendungsgebiet

- ✓ In Verbindung mit Wartung und Klimaanlagenchecks
- ✓ Für Klimaanlagen mit Kältemittel R134A und HFO1234yf empfohlen
- ✓ Verträglich mit den meisten PAG-Ölen
- ✓ Zum schnellen Auffinden von Leckagen
- ✓ Vorbeugend bei allen Inspektionen

### Anleitung

Service Information SI 582 beachten. Fahrzeug starten und Klimaanlage 1 Min. mit voller Leistung betreiben. Passenden Fülladapter auf die Dose aufsetzen. Fülladapter an den Serviceanschluss des Niederdruckkreislaufes anschließen. Motordrehzahl auf 2.000 U/min erhöhen und halten. Dose in den Adapter drücken und entleeren.

### Hinweis

- ✓ Produkt enthält keinerlei Dichtpartikel oder Substanzen die mit Feuchtigkeit aushärten. Einsatz nicht öfter als 1 x jährlich. Ausreichend bis 1000 g Kältemittel.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
A/C System-Wirkstoff	50 ml	24 Stck	1258200050AB

Ergänzendes Zubehör	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Anschluss-Adapter für 582		18300 Anschluss-Adapter für 582

