

TUNSEAL

2062 Scheibenklebstoff Set

Scheibenklebstoff (Folienbeutel) mit erhöhter Anfangsfestigkeit für eine schnelle Fixierung der Scheibe und mit kurzer Wartezeit (30 min. mit Airbag). Hochmodulig und nicht leitend für optimale Karosseriesteifigkeit und Korrosionsschutz. Bedienungsanleitung beachten! Kühl und trocken lagern.



Eigenschaften

- ✓ Hochmodulig (Schubmodul ca. 2.5 MPa)
- ✓ Verbessert die Karosseriesteifigkeit
- ✓ Elektrisch nicht leitend
- ✓ Verhindert Kontaktkorrosion zwischendem Klebstoff und der Karosserie
- ✓ Fahrbereit nach 30 min. mit Doppel-Airbag (bis -18°C)
- ✓ Erhöhte Anfangsfestigkeit verhindert das Abgleiten der Scheibe nach dem Verkleben („High Tack Effect“)

Anwendungsgebiet

- ✓ Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW, Fahrerkabinen von Traktoren, Gabelstaplern, Sonderfahrzeugen).

Anleitung

Bedienungsanleitung beachten! Die Haftflächen müssen trocken, sauber und frei von Trennmitteln bzw. Fett sein. Glasscheibe mit Spezial-Glasreiniger 2034 reinigen. Scheiben und lackierte Haftflächen mit Primer-Stick 2035 primern (mindestens 10 min. ablüften lassen). Auf trockenen Primer oder auf Restmaterial TUNSEAL 2060 auftragen. Scheibe innerhalb von 15 min. einbauen. Aktuelles technisches Datenblatt beachten!

Hinweis

- ✓ Kühl und trocken lagern. Keine alkoholhaltigen Reiniger unmittelbar vor und während der Verklebung verwenden (Klebstoff härtet nicht mehr).
- ✓ Set bestehend aus:
- ✓ 1 Folienbeutel TUNSEAL 2060 Scheibenklebstoff (400 ml)
- ✓ 1 Beutel TUNSEAL Spezial-Glasreiniger 2034 (Naß- und Trockentuch)
- ✓ 1 Universal-Auftragsdüse
- ✓ 1 2035 Primer 2-in-1
- ✓ 1 Arbeitsanleitung

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Scheibenklebstoff Set	400 ml	12 Stck	1400439

