

TUNTEX

1071 Hohlraumversiegelung Spray

Hochwertiger Korrosionsschutz auf Harz-Wachs-Basis für die Behandlung von Karosseriehohlräumen. Extrem kriechfähig. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Hoher Festkörpergehalt. Nach Trocknung temperaturstabil und ablaufsicher. Perfekter Langzeit-Rostschutz.



Eigenschaften

- ✓ Hoher Festkörpergehalt
- ✓ Geringer Lösungsmittelanteil
- ✓ Höchst Ergiebig
- ✓ Extrem kriechfähig
- ✓ Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit
- ✓ Auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- ✓ Saubere Verarbeitung

Anwendungsgebiet

- ✓ Karosseriehohlräume
- ✓ Schweller
- ✓ Türen
- ✓ Seitenteile
- ✓ Verstreben

Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Trockenzeit: 1-2 Stunden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Hohlraumversiegelung Spray	500 ml	12 Stck.	K31071050ABV

Lieferumfang	Anzahl	Artikelnummer
Sonde MP 129/MP 133/K3 1071	1	112200
Hohlraumversiegelung Spray	1	K31071050AB

Erforderliches Zubehör	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Sonde MP 129/MP 133/K3 1071, 0	600 Stck.	112200

