

micrologic®

142 Kühlsystem-Dichtung

Dichtet Lecks im Kühlkreislauf sofort ab und sichert so den Betrieb. Zur dauerhaften Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen. Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust.



Eigenschaften

- ✓ Geeignet für alle glykol- und glycerinbasierende Frostschutzmittel
- ✓ Sichert den Kühlkreislauf gegen Undichtigkeiten
- ✓ Dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen
- ✓ Heizungshähne und Wasserpumpe sind funktionsgesichert
- ✓ Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust
- ✓ Auch für geschlossene Kühlsysteme geeignet
- ✓ Neutral gegen Gummi und Kunststoffe, Leicht- und Buntmetalle

Anwendungsgebiet

- ✓ Bei durchschwitzenden Kopfdichtungen
- ✓ Bei undichten Schlauchanschlüssen
- ✓ Bei Haarrissen im Kühler, Zylinderkopf oder Motorblock
- ✓ Bei Wasserverlust, nassen Zylinderlaufbuchsen zum Schmieröl

Anleitung

Zugabe bei warmem Motor. Heizungsventile Öffnen. Motor mindestens 10 min. laufen lassen bis Thermostat öffnet und Heizung spürbar Wärme abgibt. Danach Motor abstellen, Kühlwasserstand nochmals kontrollieren. Verträglich mit allen herkömmlichen Frostschutz- und Kühlflüssigkeiten. Ausreichend bis 10 Ltr. Kühlwasser.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Kühlsystem-Dichtung	300 ml	24 Stck.	MP14200300AB

