

micrologic[®]

157 Motor Innenreiniger

Löst Ablagerungen im Motorölsystem und hält sie in der Schwebelösung. Lösemittelfrei, auf Basis niedrigviskoser Reinigungswirkstoffe. Vor jedem Ölwechsel angewendet, schützt der Motor-Innen-Reiniger das neue Öl vor Alt-Verschmutzungen.



Eigenschaften

- ✓ VOC (Lösemittel) freie Formulierung
- ✓ Enthält niedrigviskose Detergents für hervorragende Reinigungsergebnisse
- ✓ Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- ✓ Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkänaäle und Bohrungen
- ✓ Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- ✓ Frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- ✓ Entsorgung über das Altöl möglich

Anwendungsgebiet

- ✓ Bei Ölschlammablagerungen
- ✓ Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- ✓ Bei Hydroschüsselklappern
- ✓ Beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Alt-Öls kontaminiert wird

Anleitung

Das Produkt dem betriebswarmen Motor vor dem Ölwechsel zugeben. Mindest- und Maximalölstand darf nicht unterschritten bzw. überschritten werden. Motor maximal 20 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen.

Dosierung

- 200ml: Ausreichend für bis 4 Liter Motoröl.
- 400ml: Ausreichend für bis 6 Liter Motoröl.
- 950ml: Ausreichend für bis 15 Liter Motoröl.

Hinweis

- ✓ Achtung! Bei stärkerer Verdünnung Gefahr von Motorschäden.

| Produktbezeichnung | Inhalt | Verpackungseinheit | Artikelnummer |
|---------------------|--------|--------------------|---------------|
| Motor Innenreiniger | 400 ml | 12 Stck. | MP15700400AB |

