

CARGO logic[®]

642 Kühlerdicht

Dichtet Haarrisse und Leckstellen im Kühlkreislauf sofort und dauerhaft ab. Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust. Verträglich mit allen herkömmlichen Frostschutz- und Kühlflüssigkeiten.



Eigenschaften

- ✓ Sichert den Kühlkreislauf gegen Undichtigkeiten
- ✓ Dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen Heizungshähne und Wasserpumpe sind funktionsgesichert
- ✓ Vermeidet Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust
- ✓ Dichtet ab ohne zu verkleben
- ✓ Voll verträglich mit Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten
- ✓ Neutral gegen Gummi und Kunststoffe, Leicht- und Buntmetalle

Anwendungsgebiet

- ✓ Bei durchschwitzenen Kopfdichtungen
- ✓ Bei undichten Schlauchanschlüssen
- ✓ Bei Haarrissen im Kühler, Zylinderkopf oder Motorblock
- ✓ Bei Kühlwasserverlust

Anleitung

Zugabe bei warmem Motor. Heizungsventile öffnen. Motor mindestens 20 Min. laufen lassen bis Thermostat öffnet. Danach Motor abstellen, Kühlwasserstand, Luftfreiheit und Dichtigkeit nochmals kontrollieren.

Dosierung

Ausreichend bis 40 Ltr. Kühlwasser.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Kühlerdicht	1 l	12 Stck.	N36421000AB

