

CARGO logic[®]

685 System Schutz Fuel Guard

Tötet zuverlässig Mikroorganismen in Diesel- und Biodieselmotoren und verhindert Neuwachstum. Breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze.



Eigenschaften

- ✓ Bekämpft zuverlässig Mikroorganismen
- ✓ Wirkt gegen Bakterien, Hefen und Schimmelpilze
- ✓ Verhindert zuverlässig Neuwachstum von Mikroorganismen

Anwendungsgebiet

- ✓ NFZ Dieselmotoren
- ✓ Schiffsdieselanlagen
- ✓ Standaggregate
- ✓ Haustankanlagen bei hoher Lagerzeit
- ✓ Vorbeugend bei Bio-Diesel und hohem Feuchtigkeitsanfall

Anleitung

Bei bereits befallenen Systemen Grundreinigung durchführen und Schockdosierung (1 Dose auf 600 l Kraftstoff) anwenden. Als vorbeugende Maßnahme 1 Dose auf 3000 l Kraftstoff anwenden. Überdosierung vermeiden.

Dosierung

Schockdosierung:

500 ml auf 600 Ltr.

5.000 ml auf 6.000 Ltr.

Vorbeugender Einsatz:

500 ml auf 3.000 Ltr.

5.000 ml auf 30.000 Ltr.

Produktbezeichnung	Inhalt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
System Schutz Fuel Guard	5 l	1 Stck.	N468500K5AB

