Produkt Information

Professional
101 Fließfett

Synthese Fließfett mit PTFE. Eignet sich optimal für alle beweglichen, metallischen Bauteile. Korrosionsschutz für Eisen- und Nichteisenmetalle. Sehr gute Fließfähigkeit und extrem kurze Ablüftzeit. Temperaturstabilität von -40°C bis +150°C.

Eigenschaften

- ✔ Sehr gut fließfähig
- ✔ Reduziert Reibung und Verschleiß
- ✔ Sehr guter Korrosionsschutz
- ✔ Enthält eine UV-Komponente
- ✔ Kalt- und heißwasserbeständig
- ✔ Temperaturstabil von -40°C bis +150°C
- ✔ Verharzt und verklebt nicht
- ✔

Anwendungsgebiet

- ✔ Langzeitschmierung für alle mittel- bis hochbelasteten metallischen Bauteile
- ✔ Überall dort, wo ein Ölspray zu kurzlebig ist
- ✔ Für Gelenke, Scharniere, Schiebeteile, Bolzen, Schließkeile, Gleitschienen, Hebel, Gestänge
- ✔ Bei jeder Inspektion und Wartung

Anleitung

Dose kräftig schütteln, bis Signalkugeln hörbar. Zu behandelnde Flächen gegebenenfalls vorreinigen. Aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und ablüften lassen. Gegebenenfalls Behandlung wiederholen. Aufsprühen aus kurzer Entfernung erhöht die Fließwirkung.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Fließfett	400 ml	1101048	12 STK

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunap.com | www.tunap.ch |

PI 101 20240418

TUNAP.com
TUNAP.ch