

micrologic® 160S System-Wirkstoff Set

Langzeitschutz für LPG Kraftstoffe. Speziell entwickeltes Set für den Benzin und LPG Kraftstoff von Flüssiggas (Liquified Petroleum Gas) Fahrzeugen. Das Set schützt vor alterungsbedingter Oxidation des Benzin kraftstoffes und Ablagerungen im Kraftstoffsystem und mindert den Ventilverschleiß (-einschlag) und fördert eine längere Motorlebensdauer.



Eigenschaften

- ✓ Minimiert den Ventilverschleiß
- ✓ Vorbeugung gegen Oxidation des Flüssiggases und des Benzin Kraftstoffes
- ✓ Verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem durch Keep Clean Effekt
- ✓ Korrosionsschutz für das gesamte Gas- und Kraftstoffsystem
- ✓ Verhindert die Bildung von Rückständen

Anwendungsgebiet

- ✓ Nach der Umrüstung auf Flüssiggasbetrieb
- ✓ Bei jeder Wartung des Systems
- ✓ Bei Reparaturen des Systems

Anleitung

Unbedingt vor der Anwendung Service Information SI 164 beachten!

Dosierung

MP 163: Maximale Verdünnung: Eine Dose Systemwirkstoff auf bis zu 80 Liter Benzin Kraftstoff. Mindestfüllstand 10 Liter. In Kombination mit MP 164 ist eine Nachdosierung notwendig, wenn der Benzintank leergefahren wurde, spätestens nach 10.000 km.

MP 164: Eine Dose ist ausreichend für eine Grundadditivierung des Flüssiggases. Nur in Kombination mit MP 163 System-Wirkstoff LPG (Benzin) ist eine Nachdosierung nach spätestens 10.000 km notwendig. Wird MP 164 ohne MP 163 eingesetzt, kann für die Wirksamkeit keine Haftung übernommen werden.

Hinweis

- ✓ Achtung: Bei bereits vorhandenem Verschleiß an Ventilen und Ventilsitzen kann dieser nicht rückgängig gemacht werden!
- ✓ Durch Einsatz der System-Wirkstoffe wird weiterer Verschleiß vermindert

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
System-Wirkstoff Set	475 ml	1103458	1 STK

Lieferumfang	Anzahl	Artikelnummer
System-Wirkstoff	1	1103667
System-Wirkstoff	1	11AMP16300375AB

