

Professional 582 A/C System-Wirkstoff

System-Wirkstoff für Wartung, Schutz und Diagnose des Kältemittelkreislaufs von Klimaanlage.
Geeignet für Klimaanlage mit Kältemittel R134a und HFO1234yf.



Eigenschaften

- ✓ Reduziert die Reibung und sichert konstante Kühlleistung
- ✓ Minimiert Verschleißerscheinungen des Kältemittelkompressors
- ✓ Schützt das PAG Öl vor Oxidation
- ✓ Schnelles Auffinden von Leckagen durch spezielle UV-Farbpartikel
- ✓ Frischt O-Ringe und Dichtungen auf und schützt so vor Mikro-Leckagen

Anwendungsgebiet

- ✓ In Verbindung mit Wartung und Klimaanlagechecks
- ✓ Für Klimaanlage mit Kältemittel R134A und HFO1234yf empfohlen
- ✓ Verträglich mit den meisten PAG-Ölen
- ✓ Zum schnellen Auffinden von Leckagen
- ✓ Vorbeugend bei allen Inspektionen

Anleitung

Service Information SI 582 beachten. Fahrzeug starten und Klimaanlage 1 Min. mit voller Leistung betreiben. Passenden Fülladapter auf die Dose aufsetzen. Fülladapter an den Serviceanschluss des Niederdruckkreislaufes anschließen. Motordrehzahl auf 2.000 U/min erhöhen und halten. Dose in den Adapter drücken und entleeren.

Hinweis

- ✓ Produkt enthält keinerlei Dichtpartikel oder Substanzen die mit Feuchtigkeit aushärten. Einsatz nicht öfter als 1 x jährlich. Ausreichend bis 1000 g Kältemittel.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
A/C System-Wirkstoff	50 ml	1103710	24 STK

Erforderliches Zubehör	Artikelnummer	Verpackungseinheit
UV Taschenlampe Silverline		
A/C Adapter R134a		
A/C Adapter R1234yf		
Fülladapter für 582		

