

microflex®

965 System-Wirkstoff Hybrid

Der microflex® 965 System-Wirkstoff Hybrid mit der innovativen ROA² Technologie Level 1 schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion und Ablagerungen. Zusätzlich reinigt er den Brennraum sowie das Einspritzsystem und reduziert den Kraftstoffverbrauch und Emissionen. Stabilisiert und schützt den Kraftstoff bei Hybrid typischen längeren Standzeiten.



Eigenschaften

- ✓ Schützt das gesamte Kraftstoffsystem zuverlässig vor Korrosion
- ✓ Verhindert bei regelmäßiger Zugabe die Bildung von Ablagerungen im Kraftstoffsystem
- ✓ Reinigt den Brennraum und das Einspritzsystem
- ✓ Reduziert bei regelmäßiger Zugabe den Kraftstoffverbrauch
- ✓ Verbessert die Oktanzahl
- ✓ Bindet Wasser

Vorteile

- ✓ Stabilisiert und schützt bei regelmäßiger Zugabe den Kraftstoff optimal bei Hybrid typischen längerer Verweildauer des Kraftstoffs im System
- ✓ Reduziert das Risiko von Motorschäden durch LSPI (Low Speed Pre-Ignition)
- ✓ Kann die Emissionen nahezu auf Neuwagenniveau zurückführen

Anwendungsgebiet

- ✓ Für alle Hybridfahrzeuge mit Benzinmotor
- ✓ Zur Reinigung des Einspritzsystems bei allen Saugrohr- und Direkteinspritz-Benzinmotoren
- ✓ Geeignet für alle (Ethanol-)Benzingemische

Anleitung

Einfach in den Kraftstofftank geben.

Dosierung

Ausreichend für bis zu 80 l Kraftstoff (mind. 10 l Kraftstoff)

Hinweis

- ✓ Für einen wirksamen Schutz regelmäßig anwenden
- ✓ Bei Hybridfahrzeugen sollte der System-Wirkstoff bei jedem Nachfüllen des Kraftstoffs hinzugefügt werden
- ✓ Bei allen anderen Benzinfahrzeugen sollte der System-Wirkstoff regelmäßig alle 5.000 km hinzugefügt werden (abhängig von der Kraftstoffqualität)

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
System-Wirkstoff Hybrid	200 ml	1106757	24 STK

Technische Produktdaten

System-Wirkstoff Hybrid

Dichte

0,788 g/cm³

