

TUNSIL FB

Gleit- und Trennmittel auf Silikonölbasis

Vorteile

- ✓ Für eine zuverlässige Entformung im Kunststoffspritzguss
- ✓ Vielseitig einsetzbar durch gute Verträglichkeit mit gängigen Kunststoffen, Lacken und Elastomeren
- ✓ NSF H1 Registrierung für eine höhere Produkt- und Prozesssicherheit

Eigenschaften

- ✓ NSF H1 registriert
- ✓ ISO 21469, Kosher und Halal zertifiziert
- ✓ Transparent
- ✓ Nicht schmutzend, nicht fettend
- ✓ Hohes Benetzungsvermögen
- ✓ Beseitigt Quietschgeräusche

Anwendungsgebiet

- ✓ Als Gleitmittel für alle Arten von Maschinen, speziell im Kunststoffbereich
- ✓ Für die Schmierung aller beweglicher Teile
- ✓ Zum Schutz und der Pflege von Oberflächen
- ✓ Als Formtrennmittel speziell für die kunststoffverarbeitende Industrie

Anleitung

Aus ca. 20cm Entfernung aufsprühen und gegebenenfalls mit einem Tuch nachwischen.

Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird: Es darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNSIL FB	400 ml	248 g	351 g	11ACF13214A0400	12 STK



Technische Produktdaten	TUNSIL FB
Dichte / Bedingung	0,79 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Farblos Klar
Grundöl	Silikonöl
Kinematische Viskosität / Bedingung	3,4 mm ² /s / bei 40°C
Pourpoint	-50 °C