

TUNSOLID TE 812

Lufttrocknender Gleitlack mit hellen PTFE-Festschmierstoffen

Vorteile

- ✓ Sehr gute Anhaftung auf Metalloberflächen für einen verlässlichen Verschleißschutz des Gleitlacks
- ✓ Für eine höhere Betriebssicherheit mit sauberen und trockenen Oberflächen

Eigenschaften

- ✓ Hohe Druckaufnahme
- ✓ Schnell trocknend
- ✓ Hell und transparent
- ✓ Gute Verträglichkeit mit Gummi, Kunststoffen und Metall
- ✓ Nicht staubbindend
- ✓ Wasserbeständig

Anwendungsgebiet

- ✓ Als Alleinschmierstoff für Führungen und Gleitflächen mit mittlerer Belastung, bei denen es auf eine öl- und fettfreie Schmierung ankommt
- ✓ Als Grundschmierung von Führungen und Bettbahnen in Verbindung mit entsprechenden Schmierstoffen zur Verhinderung von Ruckgleiten (Stick-Slip).

Anleitung

Materialoberfläche sollte vor dem Auftragen des Gleitlacks fettfrei, sauber und trocken sein. Behälter vor Anwendung aufrühren oder schütteln. Trockenzeit: 10 Minuten bei 20 °C.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNSOLID TE 812	400 ml	304 g	405 g	11ACH12284A0400	12 STK



Technische Produktdaten	TUNSOLID TE 812
Dichte / Bedingung	0,852 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Weiß Trüb