

TUNGARD OG

Multifunktions-Schmierstoff-Spray mit weißen Festschmierstoffen

Vorteile

- ✓ n-Hexan Freiheit schützt Mensch und Umwelt
- ✓ Enthält weiße Festschmierstoffe für Notlaufeigenschaften und sichere Schmierung bei oszillierenden Bewegungen

Eigenschaften

- ✓ Verdrängt Nässe und Feuchtigkeit
- ✓ Schützt vor Korrosion und Passungsrost
- ✓ Sauber in der Anwendung
- ✓ Hohes Kriech- und Eindringvermögen
- ✓ Verharzt und verklebt nicht

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Schmierung von Gelenken, Scharnieren, Gestängen, Hebeln, Ketten und Führungen.
- ✓ Überall dort, wo aufgrund langsamer oder oszillierender Bewegung kein hydrodynamischer Schmierfilm aufgebaut werden kann.
- ✓ Durch ausgezeichnete Kriecheigenschaften besonders für Schmierstellen geeignet, die nur schwer zugänglich sind.
- ✓ Im Verwendungsbereich, bei denen extrem hohe Drücke auftreten oder durch starke Vibrationen die Gefahr von Tribokorrosion besteht.

Anleitung

Zu behandelnde Fläche vorreinigen. Aus ca. 20cm Abstand gleichmäßig aufsprühen. Kurz einwirken lassen. Vorgang evtl. wiederholen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhaltsgewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungseinheit
TUNGARD OG	300 ml	260 g	364 g	11ACH20302A0300	12 STK

Technische Produktdaten	TUNGARD OG
Dichte / Bedingung	0,8375 g/cm ³ / nach DIN 51757
Farbraum	Gelblich Trüb
Grundöl	Synthetisch
Auslaufzeit (4mm-Ford-Becher) / Bedingung	13 s / nach DIN EN ISO 2431
Flammpunkt min. / Bedingung	61 / nach ISO 2592
Pourpoint	-60 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 160 °C