

TUNCLEAN 700

NSF H1- und K1 registrierter Reiniger für Wartung, Reparatur und Montage.

Vorteile

- ✓ Langsame Verdunstung für maximale Einwirkzeit
- ✓ NSF H1 registriert
- ✓ ISO 21469, Kosher und Halal zertifiziert
- ✓ Reinigung und temporäre Schmierung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage bei extremen Fettrückständen

Eigenschaften

- ✓ Farblos, nicht verfärbend
- ✓ Gutes Kriechvermögen
- ✓ Gute Verträglichkeit mit den gängigen Kunststoffen
- ✓ Entfernt Öle, Harzkrusten und Silikonrückstände
- ✓ Verdampft rückstandsfrei

Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung und temporäre Schmierung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage bei extremen Fettrückständen.

Anleitung

Zu reinigende Flächen mit Pinsel, Lappen oder ähnlichem mechanisch bearbeiten und abtrocknen lassen.

Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird: Es darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNCLEAN 700	60 l	46,6 kg	50,8 kg	11ACH21700L0600	1 STK



Technische Produktdaten	TUNCLEAN 700
Dichte / Bedingung	0,792 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Farblos Klar
Verdunstungszahl / Bedingung	200 / nach DIN 53170
Flammpunkt min. / Bedingung	61 / nach ISO 2592