

TUNCLEAN FDB

Physiologisch unbedenklicher NSF H1 Reiniger für Wartung, Reparatur und Montage.

Vorteile

- ✓ Rückstandsfreie Reinigung für fettfreie Oberflächen und leichte Folgeprozesse
- ✓ Gute Verträglichkeit mit gängigen Kunststoffen
- ✓ Verdampft rückstandsfrei

Eigenschaften

- ✓ NSF H1 registriert
- ✓ ISO 21469, Kosher und Halal zertifiziert
- ✓ Farblos, transparent, nicht verfärbend
- ✓ Entfernt Öle, Harzkrusten und Silikonrückstände
- ✓ Gutes Kriechvermögen

Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung und temporäre Schmierung in physiologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage bei extremen Fettrückständen

Anleitung

Zu reinigende Flächen mit TUNCLEAN FDB aus ca. 20cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Falls erforderlich mit Pinsel, Lappen oder ähnlichem mechanisch bearbeiten und abtrocknen lassen. Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird: Es darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

| Produktbezeichnung | Inhalt | Inhalts- gewicht | Bruttogewicht | Artikelnummer | Verpackungs- einheit |
|--------------------|--------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| TUNCLEAN FDB | 500 ml | 378 g | 500 g | 11ACH21794A0500 | 12 STK |



Nonfood Compounds
Program Listed H1/K1
135 010



| | |
|-------------------------------------|---|
| Technische Produktdaten | TUNCLEAN FDB |
| Dichte / Bedingung | 0,74 g/cm ³ / nach DIN 51757 |
| Farbraum | Farblos Klar |
| Verdunstungszahl / Bedingung | 60 / nach DIN 53170 |
| Flammpunkt min. / Bedingung | 36 / nach ISO 2592 |