

TUNCLEAN FDB

Physiologisch unbedenklicher NSF H1 Reiniger für Wartung, Reparatur und Montage.

Vorteile

- ✓ Rückstandsfreie Reinigung für fettfreie Oberflächen und leichte Folgeprozesse
- ✓ Gute Verträglichkeit mit gängigen Kunststoffen
- ✓ Verdampft rückstandsfrei

Eigenschaften

- ✓ NSF H1 registriert
- ✓ ISO 21469, Kosher und Halal zertifiziert
- ✓ Farblos, transparent, nicht verfärbend
- ✓ Entfernt Öle, Harzkrusten und Silikonrückstände
- ✓ Gutes Kriechvermögen

Anwendungsgebiet

- ✓ Reinigung und temporäre Schmierung in physiologisch sensiblen Bereichen
- ✓ Für Wartung, Reparatur und Montage bei extremen Fettrückständen

Anleitung

Zu reinigende Flächen mit TUNCLEAN FDB aus ca. 20cm Abstand gleichmäßig einsprühen. Falls erforderlich mit Pinsel, Lappen oder ähnlichem mechanisch bearbeiten und abtrocknen lassen. Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen.

Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird: Es darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden. Sollte das Produkt als Korrosionsschutzfilm für Lebensmittelkontaktflächen verwendet werden, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNCLEAN FDB	500 ml	378 g	500 g	11ACH21794A0500	12 STK



Nonfood Compounds
Program Listed H1/K1
135 010

Technische Produktdaten	TUNCLEAN FDB
Dichte / Bedingung	0,74 g/cm ³ / nach DIN 51757
Farbraum	Farblos Klar
Verdunstungszahl / Bedingung	60 / nach DIN 53170
Flammpunkt min. / Bedingung	36 / nach ISO 2592