

TUNERT 766

Wasserhelles Inertöl

Vorteile

- ✓ Neutral in Geruch und Geschmack
- ✓ Farblos
- ✓ Extrem oxidations- und alterungsbeständiges Öl
- ✓ Sehr gute Materialverträglichkeit des Öls insbesondere mit Kunststoffen

Eigenschaften

- ✓ Farbloses inertes Öl in schnell verdunstendem Lösungsmittel für einen sehr dünnen Schmierfilm
- ✓ Aufgrund des hohen Reinheitsgrades und der inerten Molekularstruktur absolut geschmacks- und geruchsneutral

Anwendungsgebiet

- ✓ Schmierung und Pflege von Dichtungen, Gelenken, Ketten und allen beweglichen Teilen im Besonderen in der Medizintechnik, bei denen die Gefahr eines direkten Kontaktes zwischen Schmierstoff und Lebensmittel besteht.

Anleitung

Auftrag mit Pinsel, sauberem Putztuch, durch Sprühen oder Tropföler.

Die Lösung mehrere Minuten lang gründlich aufrühren, bis eine gute Homogenität erreicht ist und das Lösungsmittel verdunstet ist.

Vor Anwendung Produktinformationen beachten.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNERT 766	1 l	1,55 kg	1,65 kg	11AC14032L0010	12 STK

Technische Produktdaten	TUNERT 766
Dichte / Bedingung	1,54 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Farblos Klar
Grundöl	PFPE Perfluorpolyether PFPE-Perfluorpolyether
Kinematische Viskosität / Bedingung	500 mm ² /s / bei 40°C
Flammpunkt min. / Bedingung	62 / nach DIN ISO 3016
Temperatureinsatzbereich min./max.	-20 bis 250 °C