

TUNAIR TS 46

Teilsynthetisches Kompressorenöl für störungsfreien Langzeitbetrieb.

Vorteile

- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle durch die besonders hohe thermische Stabilität der verwendeten Grundöle
- ✓ Hoher Verschleißschutz
- ✓ Ausgezeichneter Korrosionsschutz

Eigenschaften

- ✓ Ausgesprochen effizient
- ✓ Bildet wenig bis kein Kondensat

Anwendungsgebiet

- ✓ Für die Verwendung in Schraubenverdichter mit Öleinspritzkühlung. Auch als Langzeit-Getriebeöl hervorragend geeignet.

Anleitung

Verwendung entsprechend den Vorschriften der Kompressorenhersteller. Durch den Mehrbereichscharakter werden Kompressorenöle der Viskositätsklassen ISO VG 32 bis ISO VG 68 abgedeckt.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNAIR TS 46	20 l	17,3 kg	18,9 kg	11AC15007L0200	1 STK

Technische Produktdaten	TUNAIR TS 46
Dichte / Bedingung	0,855 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Gelblich Klar
Grundöl	Teilsynthetisch
Kinematische Viskosität / Bedingung	46 mm ² /s / bei 40°C
Kupferkorrosionsgrad / Bedingung	1-100 / nach 24h bei 100°C, nach DIN 51811
Flammpunkt min. / Bedingung	220 / nach ISO 2592
Pourpoint	-15 °C
Temperatureinsatzbereich min./max.	-10 bis 120 °C