

## TUNAIR TS 46

Teilsynthetisches Kompressorenöl für störungsfreien Langzeitbetrieb.

### Vorteile

- ✓ Verlängerte Ölwechselintervalle durch die besonders hohe thermische Stabilität der verwendeten Grundöle
- ✓ Hoher Verschleißschutz
- ✓ Ausgezeichneter Korrosionsschutz

### Eigenschaften

- ✓ Ausgesprochen effizient
- ✓ Bildet wenig bis kein Kondensat

### Anwendungsgebiet

- ✓ Für die Verwendung in Schraubenverdichter mit Öleinspritzkühlung. Auch als Langzeit-Getriebeöl hervorragend geeignet.

### Anleitung

Verwendung entsprechend den Vorschriften der Kompressorenhersteller. Durch den Mehrbereichscharakter werden Kompressorenöle der Viskositätsklassen ISO VG 32 bis ISO VG 68 abgedeckt.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNAIR TS 46	200 l	173 kg	191 kg	11AC15007L2000	1 STK

<b>Technische Produktdaten</b>	<b>TUNAIR TS 46</b>
<b>Dichte / Bedingung</b>	0,855 g/cm <sup>3</sup> / bei 20°C
<b>Farbraum</b>	Gelblich Klar
<b>Grundöl</b>	Teilsynthetisch
<b>Kinematische Viskosität / Bedingung</b>	46 mm <sup>2</sup> /s / bei 40°C
<b>Kupferkorrosionsgrad / Bedingung</b>	1-100 / nach 24h bei 100°C, nach DIN 51811
<b>Flammpunkt min. / Bedingung</b>	220 / nach ISO 2592
<b>Pourpoint</b>	-15 °C
<b>Temperatureinsatzbereich min./max.</b>	-10 bis 120 °C