

TUNFLUID G 100 P

Mineralöl basiertes Schmieröl mit sehr geringer Rückstandsbildung

Eigenschaften

- ✓ Herausragendem Rückstandsverhalten für belastete Schmierkontakte
- ✓ Gute Oxidationsbeständigkeit
- ✓ Verringert Reibung und Verschleiß
- ✓ Kompatibel mit den gängigsten Elastomeren und Dichtungen
- ✓ Aschefrei

Anwendungsgebiet

- ✓ Für die Kolbenschmierung von IS-Glasmaschinen
- ✓ Für die allgemeine Schmierung von Maschinen

Anleitung

TUNFLUID G 100 P ist entsprechend der vom Maschinenhersteller angegebenen Viskosität zu verwenden. In Verbindung mit einer Ölanalyse bei TUNAP ist eine Standzeitverlängerung möglich. TUNFLUID Öle sind mit allen herkömmlichen Schmierölen auf Mineralölbasis mischbar. Die volle Leistungsfähigkeit kann jedoch nur bei unverdünnter Anwendung gewährleistet werden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNFLUID G 100 P	208 l	184 kg	202 kg	11AC16030L2000	1 STK

