

TUNCUT B 40

Nicht wassermischbarer Bohr-, Schneid- und Stanzfluid für die Metallbearbeitung

Vorteile

- ✓ Verlängert Werkzeugstandzeiten durch ausgezeichnete Schmierleitung
- ✓ Für hohe Oberflächengüten
- ✓ Basierend auf einem nativen Basisöl und kennzeichnungsfrei (GHS)
- ✓ Ausgezeichnete Adhäsion
- ✓ Extreme Schmierleistung

Eigenschaften

- ✓ Transparentes, natives Öl mit Hochdruckadditiven, sowie Oxidations- und Korrosionsinhibitoren

Anwendungsgebiet

- ✓ Schneidöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Sägen und Drehen
- ✓ Umformöl zum Biegen, Börteln, Falzen, Tiefziehen, Formen und Stanzen

Anleitung

TUNCUT B 40 kann sowohl zur Umlaufschmierung als auch durch Auftrag mittels Sprühen, Rollen etc. angewendet werden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Inhalts- gewicht	Bruttogewicht	Artikelnummer	Verpackungs- einheit
TUNCUT B 40	20 l	18,4 kg	20 kg	11ACL15042L0200	1 STK

Technische Produktdaten	TUNCUT B 40
Dichte / Bedingung	0,9225 g/cm ³ / bei 20°C
Farbraum	Gelblich Klar
Grundöl	Natives Öl
Kinematische Viskosität / Bedingung	43 mm ² /s / bei 40°C
Flammpunkt min. / Bedingung	280 / nach ISO 2592
Pourpoint	-10 °C