

TUNTEX

1021 Unterbodenschutz Spray

Ergibt einen dauerelastischen, haftsicheren Unterboden-Schutzbelag auf Kautschuk-Harz Basis, der zuverlässig vor Rost, Steinschlag, Streusalz und Feuchtigkeit schützt. Zur Behandlung von Ecken, Kanten, Winkeln am Kfz-Fahrzeugunterboden und Radläufen. Besonders für Behandlung und Ausbesserungsarbeiten schwer zugänglicher Stellen geeignet.



Eigenschaften

- ✓ Verhindert Feuchtigkeits- und Streusalzkorrosion
- ✓ Höchster Abriebwiderstand
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Hohe Schichtstärke
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiet

- ✓ Alle werksseitigen Untergründe, außer Wachs
- ✓ Ideal für Unterboden, Radlauf, Frontschürze, Heckschürze, Schweller, Neuteile und Reparaturbleche

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auftragsstärke pro Arbeitsgang ca. 1mm Nassfilm (= 700 µm Trockenfilm). Zur Überlackierung mit „Wasserbassislacksystemen“ mindestens 3 Std pro 500 µm Trockenfilm bei 23°C / 55% Luftfeuchte trocknen lassen. Zur Überlackierung mit „lösemittelhaltigen Lacksystemen“ mindestens 20 Minuten trocknen lassen. Die Trockenzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur / Luftfeuchte und Schichtstärke. Nach Verarbeitung Aerosol Steigrohr leersprühen um ein Verstopfen der Düse zu verhindern.

Hinweis

- ✓ Nicht auf Achse, Kardanwelle, Motor, Getriebe, Auspuff und Bremsanlage sprühen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Unterbodenschutz Spray	500 ml	11AFX1021050AB	12 STK

