
Produkt Information



micrologic®

157 Motor Innenreiniger

Löst Ablagerungen im Motorölsystem und hält sie in der Schwebe. Lösemittelfrei, auf Basis niedrigviskoser Reinigungswirkstoffe. Vor jedem Ölwechsel angewendet, schützt der Motor-Innen-Reiniger das neue Öl vor Alt-Verschmutzungen.



Eigenschaften

- ✓ kein VOC / keine (leicht-)flüchtigen Lösungsmittel
- Enthält niedrigviskose Detergents für hervorragende Reinigungsergebnisse
- ✓ Entfernt Ölschlammablagerungen aus dem Motorölsystem
- ✓ Schützt vor Motorschäden durch verstopfte Ölkanäle und Bohrungen
- Enthält Additive zur Schmierung der Bauteile während der Reinigung
- ✓ Frei von Chlor, Phosphat, Nitrat und Schwermetallen
- Entsorgung über das Altöl möglich

Anwendungsgebiet

- Bei Ölschlammablagerungen
- ✓ Bei Kompressionsverlust im Bereich der Kolbenringe
- Bei Hydrostösselklappern
- ✔ Beim Ölwechsel, damit das neue Motoröl nicht durch Reste des Alt-Öls kontaminiert wird

Anleitung

Das Produkt dem betriebswarmen Motor vor dem Ölwechsel zugeben. Mindest- und Maximalölstand darf nicht unterschritten bzw. überschritten werden. Motor maximal 20 Minuten im Stand mit Leerlaufdrehzahl laufen lassen. Danach sofort Öl und Filterwechsel durchführen.

Dosierung

200ml: Ausreichend für bis 4 Liter Motoröl. 400ml: Ausreichend für bis 6 Liter Motoröl. 950ml: Ausreichend für bis 15 Liter Motoröl.

Hinweis

Achtung! Bei stärkerer Verdünnung Gefahr von Motorschäden.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Motor Innenreiniger	400 ml	11AMP15700400AB	12 STK



