

Professional 163 System-Wirkstoff

Speziell entwickeltes Wirkstoffkonzentrat für den Benzin Kraftstoff von Flüssiggas (LPG) betriebenen Fahrzeugen. Minimiert, in Kombination mit MP 164, den Verschleiß der Ventile (Ventileinschlag) und sichert eine hohe Kraftstoff-Langzeitstabilität. Vorbeugung gegen alterungsbedingte Oxidation des Benzin Kraftstoffes.



Eigenschaften

- ✓ Vorbeugung gegen alterungsbedingte Oxidation des Benzin Kraftstoffes
- ✓ Verhindert Ablagerungen im Kraftstoffsystem durch Keep Clean Effekt
- ✓ Minimiert den Ventilverschleiß
- ✓ Korrosionsschutz für das gesamte Kraftstoffsystem
- ✓ Verhindert die Bildung von Rückständen im Kraftstoffsystem

Anwendungsgebiet

- ✓ Nach der Umrüstung auf Flüssiggasbetrieb
- ✓ Bei jeder Wartung des Systems
- ✓ Bei Reparaturen des Systems
- ✓ Auch für Erdgas (CNG) Fahrzeuge geeignet

Anleitung

Dosinhalt dem Tank zugeben.

Eine Nachdosierung ist in Kombination mit MP 164 notwendig, wenn der Benzintank leer gefahren wurde, oder spätestens nach 10.000 km.

Dosierung

Eine Dose ist ausreichend für bis zu 80 Liter Benzin Kraftstoff. Mindestfüllstand 10 Liter.

Hinweis

- ✓ Optimaler Motor-Langzeitschutz wird nur in Kombination mit MP 164 System-Wirkstoff LPG (Gas) erreicht

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
System-Wirkstoff	375 ml	11AMP16300375AB	24 STK
Erforderliches Zubehör		Artikelnummer	Verpackungseinheit
System-Wirkstoff, 100 ml		1103667	24 STK

