

TUNAP 3923 Waschzylinder rot

Zur Verwendung mit Waschprimer TUNAP 3960 bei der Reinigung von verschmutzten Steinschlägen vor der Reparatur.



Eigenschaften

- ✓ Identische Form wie weißer Füllharzzyylinder, daher rot eingefärbt zur besseren Unterscheidung

Anwendungsgebiet

- ✓ Zur Verwendung in Verbindung mit dem Waschprimer TUNAP 3960

Anleitung

Den Stößel des Waschzylinder freihändig in den Trümmerbruch hineindrehen, bis die erste innere Dichtlippe hineinreicht. Waschprimer in den Waschzylinder einfüllen. Die Dichtlippe des Waschzylinders muss so auf den Einschlag aufgesetzt, werden dass beim Hineindreihen Waschprimer in den Schaden eindringt. Durch Ein- und Ausdrehen des Stößels entsteht ein Spüleffekt, wobei jedoch nicht zuviel Druck entstehen darf, um Waschprimer nicht zwischen Glas und Folie hineinzupressen. Nach einigen Spülungen Waschzylinder abnehmen und mit der Vakuumpumpe den im Schaden befindlichen Waschprimer absaugen. Flüchtige Substanzen verdampfen.

Produktbezeichnung	Inhaltsgewicht	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Waschzylinder rot		1400399	1 STK

