

TUNTEX

1020 Unterbodenschutz

Überlackierbarer, bitumenfreier Langzeit-Unterbodenschutz. Geeignet für den Reparaturfall sowie für PVC-beschichtete Unterböden. Der dauerelastische und haftsichere Schutzfilm auf Kautschukbasis verhindert Feuchtigkeits- und Streusalzkorrosion.



Eigenschaften

- ✓ Schützt vor Feuchtigkeits- und Streusalzkorrosion
- ✓ Höchster Abriebwiderstand
- ✓ Überlackierbar
- ✓ Hohe Schichtstärke
- ✓ Hohe Alterungsbeständigkeit

Anwendungsgebiet

- ✓ Verarbeitung auf allen werksseitigen Untergründen, außer Wachs
- ✓ Unterboden
- ✓ Radlauf
- ✓ Front- und Heckschürze
- ✓ Schweller
- ✓ Neuteile
- ✓ Reparaturbleche

Anleitung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auftragsstärke pro Arbeitsgang ca. 1mm Nassfilm (= 700 µm Trockenfilm). Zur Überlackierung mit „Wasserbassislacksystemen“ mindestens 3 Std. pro 500 µm Trockenfilm bei 23°C / 55% Luftfeuchte trocknen lassen. Zur Überlackierung mit „lösemittelhaltigen Lacksystemen“ mindestens 20 Min. trocknen lassen. Die Trockenzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur / Luftfeuchte und Schichtstärke. Nach Verarbeitung Spritzpistole sorgfältig reinigen.

Hinweis

- ✓ Unterboden muss sauber, rostfrei und trocken sein
- ✓ Nicht auf Achse, Kardanwelle, Motor, Getriebe, Auspuff und Bremsanlage sprühen

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Unterbodenschutz	1 l	1400417	12 STK
Erforderliches Zubehör		Artikelnummer	Verpackungseinheit
Unterbodenschutzpistole, 0		1400408	1 STK

