Produkt Information

TUNSEAL

2060 Scheibenklebstoff

Scheibenklebstoff mit erhöhter Anfangsfestigkeit für eine schnelle Fixierung der Scheibe und mit kurzer Wegfahrzeit 30 min. (mit Airbag). Hochmodulig und niedrig leitend für optimale Karosseriesteifigkeit und Korrosionsschutz.

Eigenschaften

- ✔ Hochmodulig (Schubmodul ca. 2.5 MPa)
- ✔ Verbessert die Karosseriesteifigkeit
- ✔ Elektrisch nicht leitend
- ✔ Verhindert Kontaktkorrosion zwischen dem Klebstoff und der Karosserie
- ✔ Fahrbereit nach 30 Min. mit Doppel-Airbag (bis – 18°C)
- ✔ Erhöhte Anfangsfestigkeit verhindert das Abgleiten der Scheibe nach dem Verkleben („High Tack Effect“)

Anwendungsgebiet

- ✔ Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW, Fahrerkabinen von Traktoren, Gabelstaplern, Sonderfahrzeugen)

Anleitung

Die Haftflächen müssen trocken, sauber und frei von Trennmitteln und Fett sein. Glasscheibe mit Spezial-Glasreiniger 2034 reinigen. Scheiben und lackierte Haftflächen mit Primer-Stick 2035 primern (mindestens 10 min. ablüften lassen). Auf trockenen Primer oder auf Restmaterial TUNSEAL 2060 auftragen. Scheibe innerhalb von 15 min. einbauen. Aktuelles technisches Datenblatt beachten!

Hinweis

- ✔ Bedienungsanleitung beachten
- ✔ Kühl und trocken lagern
- ✔ Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Scheibenklebstoff	400 ml	1400437	12 STK

Ergänzendes Zubehör		Artikelnummer	Verpackungseinheit
Spezial-Reinigungstuch, 10 ml		1400432	1 STK



Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunap.com | www.tunap.ch |

PI 2060 20240215

TUNAP.com
TUNAP.ch