

TUNSEAL 2061 Scheibenklebstoff Set

Scheibenklebstoff (Kartusche) mit erhöhter Anfangsfestigkeit für eine schnelle Fixierung der Scheibe und mit kurzer Wegfahrzeit (30 min. mit Airbag). Hochmodulig und nicht leitend für optimale Karosseriesteifigkeit und Korrosionsschutz. Bedienungsanleitung beachten! Kühl und trocken lagern.



Eigenschaften

- ✓ Hochmodulig (Schubmodul ca. 2.5 MPa)
- ✓ Verbesserung der Karosseriesteifigkeit
- ✓ Elektrisch nicht leitend
- ✓ Verhindert Kontaktkorrosion zwischen dem Klebstoff und der Karosserie
- ✓ Fahrbereit nach 30 Min. mit Doppel-Airbag (bis - 18°C)
- ✓ Leichte, unkomplizierte Kaltverarbeitung durch größere „Big-Mouth-Öffnung“
- ✓ Erhöhte Anfangsfestigkeit verhindert Abgleitender Scheibe nach der Verklebung („High Tack Effect“)

Anwendungsgebiet

- ✓ Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben in die Karosserie von Kraftfahrzeugen (PKW, LKW, Fahrerkabinen von Traktoren, Gabelstaplern, Sonderfahrzeugen).

Anleitung

Die Haftflächen müssen trocken, sauber und frei von Trennmitteln und Fett sein. Glasscheibe mit Spezial-Glasreiniger 2034 oder Reiniger 2033 reinigen. Scheiben und lackierte Haftflächen mit Primer-Stick 2035 primern (mindestens 10 Min. ablüften lassen). Auf getrockneten Primer oder auf Restmaterial TUNSEAL 2060 auftragen. Scheibe innerhalb von 15 Min. einbauen. Aktuelles technisches Datenblatt beachten!

Hinweis

- ✓ Kühl und trocken lagern. Keine alkoholhaltigen Reiniger unmittelbar vor und während der Verklebung verwenden (Klebstoff härtet nicht mehr).
- ✓ Set bestehend aus:
- ✓ 1 Kartusche TUNSEAL 2060 Scheibenklebstoff (310 ml)
- ✓ 1 Beutel TUNSEAL Spezial-Glasreiniger 2034 (Naß- und Trockentuch)
- ✓ 1 Universal-Auftragsdüse
- ✓ 1 Primer 2 in 1

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Scheibenklebstoff Set	310 ml	1400438	12 STK
Ergänzendes Zubehör		Artikelnummer	Verpackungseinheit
Spezial-Reinigungstuch, 10 ml		1400432	1 STK

