Produkt Information

TS330 Reifendichtmilch

Volle Kontrolle, auch wenn's rau wird: Unsere Reifendichtmilch ist der perfekte Partner für Tubeless-Reifen. Sie dichtet Löcher bis 7 mm dank Aramidfasern zuverlässig ab und schließt Hohlräume blitzschnell. Die wasserbasierte, ammoniakfreie Formel schont das Material – ideal für MTB, Gravel, Rennrad und sogar präventiv im Schlauch.

Verschließt Löcher bis zu 7 mm.

- ✔ Bleibt 6-12 Monate lang stabil im Reifen.
- ✔ Easy in der Anwendung - kein Werkzeug nötig.

Eigenschaften

- ✔ Stoppt sicher: Verschließt Löcher bis zu 7 mm – selbst bei rauen Bedingungen.
- ✔ Läuft und läuft: Bleibt 6-12 Monate lang stabil im Reifen.
- ✔ Perfekte Abdichtung: Schließt Hohlräume zwischen Felge und Reifenwulst zuverlässig.
- ✔ Easy in der Anwendung: Direkt aus der Flasche ins Ventil – kein Werkzeug nötig.
- ✔ Schonend zum Material: Wasserbasiert und ammoniakfrei.
- ✔ Hält auch Druck aus: Für hohe Reifendrücke geeignet – auch fürs Rennrad.
- ✔ CO_2-kompatibel: Funktioniert auch mit CO_2-Kartuschen.
- ✔

Anwendungsgebiet

- ✔ Ideal für Rennrad-, Mountainbike- und Gravelbike-Reifen
- ✔ Zum Aufbau und dauerhaften Fahren von Tubeless-Systemen
- ✔ Pannenschutz auch für Schlauchreifen

Anleitung

Ventilkern entfernen durch herausdrehen. Oberen Schraubverschluss öffnen und Öffnung in das Ventil setzen. Ventil unten positionieren. Gewünschte Menge behutsam einfüllen. Rad auf 9 Uhr positionieren und Flasche lösen. Ventilkern wieder einsetzen. Rad drehen um Milch gleichmäßig zu verteilen. Reifen aufpumpen. Ggf. Rad hin und her rollen um die korrekte Abdichtung zu zwischen Felge und Reifen zu prüfen.

Dosierung

Rennradreifen - 30-50ml
MTB 27,5 Zoll - 80-100ml
MTB 29 Zoll - 100 - 140ml
Gravel-Bike - 50-80ml

Hinweis

- ✔ Ventil zum Befüllen auf 6 Uhr stellen. Bevor die Flasche gelöst wird, Ventil und Flasche auf 9 Uhr stellen.

Produktbezeichnung	Inhalt	Artikelnummer	Verpackungseinheit
Reifendichtmilch	250 ml	1401293	12 STK

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunap.com | www.tunap.ch |

Produkt Information

Die in dieser Produktinformation gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- u. Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen. Die Produktinformation ist nur in ihrer jeweils aktuellsten Fassung gültig. TUNAP GmbH & Co. KG | D-82515 Wolfratshausen | Tel. 08171 / 16 00-0 | info@tunap.com | www.tunap.com | TUNAP AG | CH-8560 Märstetten, Weinfelder Straße 19 | Tel. +41 (0) 71 / 659 04 04 | info@werk3@tunap.com | www.tunap.ch |

PI TS330 20250826